



## **EURO-TYGIEL I**

### **PRAKTYCZNA WSZECHSTRONNOŚĆ**

Gotowy do użycia kompletny system Euro-Tygli I umożliwia szybką i elastyczną pracę. Zapewnia on najwyższą jakość prac, a tym samym odpowiednią jakość spoiny szyn. Euro-Tygiel I składa się z metalowego wiadra z ogniotrwałą okładziną i automatycznie otwieranym korkiem spustowym – nie jest wymagane opakowanie dodatkowe. Euro-Tygiel I wypełniony fabrycznie porcją Thermit® jest wersją najbezpieczniejszą i dlatego jest najczęściej stosowany na świecie. Szczelnie zamykana pokrywa zapobiega wnikaniu wilgoci.

## DANE TECHNICZNE

### SPECYFIKACJA

Możliwość zastosowania dla	Szyny Vignole'a, rowkowe, dźwigowe i prądowe
Metoda spawania	Wszystkie metody spawania Original Thermit®
Szerokości luzu	Luzy standardowe i luzy szerokie
Wersje tygli	Napełnione, nienapełnione

### KORZYŚCI

- Okładzina tygla i porcja Thermit® są niezawodnie chronione przed wilgocią
- Niewielki ciężar i łatwa obsługa optymalizują przepływy pracy
- Brak konieczności przeprowadzenia dodatkowych przygotowań, jak ma to miejsce w przypadku innych systemów tyglowych, dzięki czemu liczba potencjalnych źródeł błędów zostaje zredukowana
- Po spawaniu tygiel może być wykorzystany do suwania pozostałości procesu spawania

### URZĄDZENIA DODATKOWE

- Przystawka filtracyjna E do napełnionego i nienapełnionego Euro-Tygla I
- Otwieracz tygla w połączeniu z łomem
- Widełki do zdejmowania Euro-Tygla I

#### NAPEŁNIONY



#### NIENAPEŁNIONY



#### NIENAPEŁNIONY, WERSJA WYSOKA, L50



#### NIENAPEŁNIONY, WERSJA WYSOKA, L75

