



EURO-TIEGEL II CREUSET JETABLE II

EINMALTIEGEL FÜR THERMIT®-SCHWEISSVERFAHREN
CREUSET JETABLE POUR TOUS LES PROCÉDÉS DE SOUDAGE THERMIT®

Der Euro-Tiegel II ist geeignet zum Verschweißen von Vignol-, Rillen- und Stromschienen
Le creuset jetable II convient au soudage de rails Vignole, de rails à gorge et de rails électrifiés

EINFACHE HANDHABUNG

Mit dem Euro-Tiegel II steht Ihnen ein gebrauchsfertiges Tiegel-Komplettsystem, für das Sie kein weiteres Zubehör benötigen, zur Verfügung. Der Tiegel öffnet automatisch. Beim Euro-Tiegel II ist das feuerfeste Tiegelfutter in einem Kartonmantel mit Tragegrifföffnungen untergebracht. Der Kartonmantel des Euro-Tiegels II verbrennt nach der Schweißung. Die Verwendung mit dem Filteraufsatz E ist nicht vorgesehen. Der Euro-Tiegel II ist nur befüllt erhältlich und kommt nur bei Standardlücken zum Einsatz. Aufgrund des geringen Gewichtes und der einfachen Handhabung sind die Arbeitsabläufe optimiert.

MANIPULATION FACILE

Avec notre creuset jetable II, vous disposez d'un système complet de creuset prêt à l'emploi, pour lequel aucun autre accessoire n'est requis. Le creuset s'ouvre automatiquement. Avec le creuset jetable II, le garnissage réfractaire est installé dans une enveloppe en carton avec des orifices pour la poignée. L'enveloppe en carton du creuset jetable II brûle après le soudage. Une utilisation avec le support de filtre E n'est pas prévue. Le creuset jetable II est uniquement disponible chargé et s'emploie uniquement pour les intercalaires standard. Son faible poids et sa manipulation facile optimisent les méthodes de travail.

RAIL JOINING

RAIL SERVICES

MEASUREMENT

TOOLS & MACHINES

EQUIPMENT

EURO-TIEGEL II IM ÜBERBLICK

Merkmal	Vorteil
Komplettsystem mit werksseitig eingearbeitetem, sich automatisch öffnendem Verschluss im Boden	Sicherer Schweißprozess
Nur befüllt verfügbar	Nur für Schweißungen von Standardlücken

Zusatzgeräte
» Spannvorrichtungen für verschiedene Anwendungen
» Abhebegabel für Euro-Tiegel
» SMARTWELD SPARK (zum Zünden der THERMIT®-Portion)



CREUSET JETABLE II EN BREF

Caractéristiques	Avantages
Système complet avec couvercle à ouverture automatique monté en usine au fond	Procédé de soudage sûr
Uniquement disponible avec charge	Uniquement pour le soudage de intercalaires standard

Équipements supplémentaires
» Dispositifs de serrage pour différentes applications
» Fourche d'enlèvement pour creuset jetable
» SMARTWELD SPARK (pour l'allumage de la charge THERMIT®)

RAIL JOINING

RAIL SERVICES

MEASUREMENT

TOOLS & MACHINES

EQUIPMENT