



SMARTWELD JET

AUTOMATIZUJTE PŘEDEHŘÍVACÍ PROCES SVAŘOVÁNÍ ORIGINAL THERMIT®

Přehřívací zařízení Smartweld Jet od firmy Goldschmidt vám zajistí bezpečnost a opakovatelnost přehřívacího procesu a trvale vysokou kvalitu svařování Original Thermit®. Získáte zařízení, které usnadňuje pracovní proces a zajišťuje jeho vyšší bezpečnost. Díky automatizaci a jednoduché manipulaci nedochází k chybám, které jinak musíte velmi nákladně odstraňovat.

TECHNICKÁ DATA

SPECIFIKACE

Rozměry (d x š x v)	1 011 x 481 x 509 mm
Hmotnost	23 kg
Výkon	Max. 150 kW
Teplota plamene	> 1 000 °C
Tlak propanu	20 kPa
Přenos dat	Rozhraní Bluetooth®, aplikace Smartweld

CERTIFIKACE/HOMOLOGACE

Certifikace pro svařovací postup Thermit® SoW-5, Thermit® SkV-Elite L25 podle EN 14730

Certifikace pro svařovací postup Thermit® SRZ podle EN 16771

Homologováno drážními společnostmi v Evropě a Rusku

VÝHODY

- Usnadnění práce svařeče eliminací seřizovacích a kontrolních úkonů díky přednastaveným parametrům svařování a doby předehřevu i automatickému zapalování a kontrole plamene
- Snížení nákladů na přepravu a logistiku nahrazením stlačeného kyslíku malými propanovými lahvemi
- Proces svařování metodou Thermit® (parametry předehřevu, data materiálu, detaily provedení, fotodokumentaci, lokalizaci GPS) lze elektronicky zaznamenávat v reálném čase a přenášet k vyhodnocení do databázového řešení Dari®
- Optimalizovaný předehřev díky nižším teplotám a stejnoměrnému přívodu tepla chrání svařovací formy

ROZSAH DODÁVKY

- Smartweld Jet vč. trysky
- Plynová hadice s rychlospojku a pojistkou proti prasknutí
- Redukční ventil se sadou adaptérů Euro
- Elektrický připojovací kabel
- Sada Dari®
- Bezplatná aplikace Smartweld

PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Upínací přípravek
- Stavěcí měrka
- Přepravní a úložná bedna
- Pojistka proti úniku plynu

